

Instrukce pro uživatele

Návod k údržbě hasičských zásahových rukavic s membránou – kombinovaných – kožených

Vážený zákazníku,
gratulujeme Vám k nákupu zásahových rukavic značky Holík.
Tento výrobek splňuje všechny požadavky a normy pro zásahové rukavice pro hasiče.
Rukavice jsou určeny pro běžné i extrémní zásahy při hašení požárů a k výkonu ostatních záchranářských činností.

Pro zajištění funkčnosti a bezpečného používání rukavic musí být dodržovány pokyny uvedené v tomto návodu.

Není to jen způsob, jak prodloužit životnost rukavice, ale také život hasiče. Podšívka zásahové rukavice je v přímém kontaktu s pokožkou uživatele, což může být příčinou absorpce kontaminantů (často karcinogenních) kůží přímo do těla hasiče a následně způsobit zdravotní problémy.

Pravidelnou údržbou vnější, a především vnitřní části rukavic můžete toto riziko výrazně snížit.

1. Upozornění pro uživatele

- Před a po každém použití rukavic proveďte pohledovou kontrolu, která se skládá zejména z kontroly švů a případného roztržení materiálu. Zjistíte-li poškození konstrukce rukavic v rozsahu, že už nemohou zajistit dostatečnou ochranu rukou, neprodleně je vyřadte. Tuto kontrolu proveďte sám.
- Hrubé nečistoty odstraňujte po každém použití.
- V případě chemické kontaminace (např. potřísnění benzínem nebo naftou) svěřte vyčištění rukavic neprodleně odborné firmě, anebo rukavice z používání okamžitě vyřadte.
- Při praní zásadně nepoužívejte aviváže, přípravky na bázi aktivního chlóru, optická bělidla ani práškové prací prostředky a alkalické přísady určené pro praní v domácnosti.
- Před praním zapněte suché zipy a odstraňte karabiny.
- Při manipulaci s pracími a čistícími prostředky se řiďte Bezpečnostními listy, používejte ochranné rukavice a brýle.

2. Postupy

2.1. Praní v pračce

Všeobecné pokyny a informace

- Je dovoleno prát kožené rukavice spolu se zásahovým oděvem hasiče, a to výhradně za použití tekutého pracího prostředku s obsahem dekontaminační složky pro praní OOP hasiče.
- Aby nedošlo v průběhu praní k zbarvení rukavic, doporučujeme prát rozdílně barevné modely samostatně.
- Dbejte, abyste pečlivě vyprali a vymáchali jak vnější, tak vnitřní konstrukci rukavice.

Tipy pro efektivní praní

- Do každé rukavice vložte florbalový míček, který zajistí důkladné vyprání a vymáchání vnitřní části konstrukce.
- Při praní používejte vysoké hladiny vody, předejdete silnému mechanickému odření vnější textilie.

Náplň pračky

- Dodržujte správné plnění 30-60 % užitečné náplně pračky.
- V případě, že nebude pračka naplněna na objem 30 % - perete např. jen 1 pár rukavic, vložte do pračky doprovodnou textilii.
- Pokud pračku spustíte, i když je přeplněná (> 60 %), nebo naopak nesplňuje požadavek minimální náplně (<30 %) - výsledek praní bude tímto negativně ovlivněn.

Příklady plnění pračky s kapacitou bubnu na 6 kg prádla

- Maximální plnění:
 - až 10 párů rukavic Holík.
 - 1-3 páry rukavic Holík + 1 díl zásahového oděvu hasiče.
- Minimální plnění:
 - 1 pár rukavic Holík + doprovodná textilie
- Maximální možná náplň pračky je 3,5 kg prádla.
- 1 náplň pračky o cca 2-3,5 kg = 30-60 % optimální užitečné náplně.

Dávkování

- Množství tekutého pracího prostředku Holík na 5 kg prádla je 80-120 ml.

Teplota praní

- Běžně perete na 40 °C, krátký program. Do pračky doplňte vodu, aby byla vidět na spodním okraji plnicího okna.

Máchání, odstředění

- Rukavice - zejména vnitřní část, důkladně vymáchejte, aby uvnitř podšívky nezůstaly zbytky detergentů. Doporučujeme 3 cykly máchání, každý po dobu 4-5 min.
- Odvodněte odstředěním maximálně při 800 ot./min.

Ukončení pracího procesu

- Vyjměte z rukavice florbalový míček, vložte ruku do rukavice a vytvarujte ji.


2.2. Doplnění tuku do usně

- Doporučujeme doplnit tuk do usně, předejdete tak ztvrdnutí usně při sušení.
- Rukavici na ruce vytáhněte a vytvarujte a na ještě mokrou, případně částečně předsušenou, ale ještě vlhkou useň naneste pomocí pěnového aplikátoru olejovou emulzi „Holík“ v množství, kdy na usni zůstává slabá bílá vrstva, která se během sušení postupně vsakuje.
- Postup aplikace olejové emulze se po částečném vysušení a mechanickém opracování usní zopakuje podle potřeby.

2.3. Sušení

- Rukavice sušte ve svislé poloze prsty nahoru na sušících rukavic a obuvi při teplotě cirkulujícího vzduchu ≤ 40 °C.
- Pokud není možné použít sušák, rukavice sušte ve svislé poloze prsty nahoru v místnosti při rovnoměrném proudu teplého vzduchu.
- V průběhu sušení rukavici na ruce znovu vytvarujte, useň několikrát vytáhněte do délky. Manžety, dlaň i hřbet do délky i šířky, aby zůstaly rukavice měkké a udržely si správný tvar.
- Po usušení opět vložte ruku do rukavice a vytvarujte ji.
- Rukavice nesušte na přímém slunci a neumísťujte přímo na tepelné zdroje.
- Nepoužívejte sušičku.
- Žádným způsobem sušení neurychlujte.

Náš tip

- Pro zlepšení vodoodpudivých vlastností je možné proschlé části lícových usní na rukavicích lehce přežehlit přes hedvábný papír žehličkou bez páry .

2.4. Impregnace

- Impregnací na bázi fluorkarbonu dochází k doplnění vodoodpudivé, olejooodpudivé a protišpinivé úpravy lícové strany rukavic.
- Impregnujte vnější část konstrukce rukavice křížovým nástřikem dvou vrstev fluorkarbonového spreje na suchý líc rukavice. Nástřik lehce zakartáčujte měkkým kartáčem a nechejte cca. 12 hodin zaschnout.

3. Skladování

- Rukavice přechovávejte a skladujte výlučně v suchém, čistém, temném a odvětraném prostředí při pokojové teplotě.
- Vlhko, nečistoty, plísně, popř. další činitelé významně snižují úroveň ochrany a uživatelský komfort.

4. Likvidace

- Na konci životnosti se rukavice stávají odpadem.
- Rukavice znečištěné látkami škodlivými životnímu prostředí likvidujte jako nebezpečný odpad.
- Vyřazené rukavice likvidujte v souladu s místními předpisy.

5. Související dokumenty

- Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/425
- Odkaz na zkušební laboratoř a certifikační orgán: www.itczlin.cz
- Odkaz na prohlášení o shodě: www.holik-international.cz

Nesprávnou údržbou můžete rukavice nevratně poškodit!

Žádná rukavice nemůže poskytnout stoprocentní ochranu. Při všech činnostech buďte opatrní!

Symbole údržby:

